

Выбор межвенцового утеплителя по назначению

(в зависимости от вида бруса или бревна, с учетом степени сжатия ленты)

Применение	Вид утеплителя
Для утепления строительного бруса естественной влажности можно применять:	<ul style="list-style-type: none"> - льняные утеплители толщ. 3,5 и 4-5 мм; - джутовые утеплители толщ 5 мм, 7-8 мм, 10-12 мм, - ленты «Мастерджут» толщ 12-15 мм, - ленты «ISOLINA» толщ. 15 мм.
Для оцилиндрованного бревна:	<ul style="list-style-type: none"> - льняные утеплители толщ. 4-5 мм; - джутовые утеплители толщ 5мм, 7-8 мм, - ленты «Мастерджут» толщ. 12-15 мм, 20 мм, - ленты «ISOLINA» толщ. 15 мм, 30 мм (для массивных бревен)
Для бревен ручной рубки:	<ul style="list-style-type: none"> - джутовые утеплители толщ 7-8 и 10-12 мм. - утеплитель «Мастерджут» толщ 12-15 мм, 20 мм, 30 мм. - утеплитель «ISOLINA» толщ. 15 мм, для массивных бревен - толщ. 30 мм и 50 мм.
Для профилированного бруса из массива естественной влажности:	<ul style="list-style-type: none"> - утеплитель «Райв-Лайн» толщ. 1,5-1,7 мм, 2-2,5 мм, 3-3,5 мм, 4-5 мм. - льняные утеплители толщ. 3,5 и 4-5 мм; - джутовые утеплители толщ. 5 мм, 7-8 мм, - ленты «Мастерджут» толщ. 12-15 мм, 20 мм; - утеплитель «ISOLINA» толщ. 15 мм.
Для сухого профилированного/клееного бруса, в т.ч. с продольным внутренним пазом («полочка»), соединением типа «шип-паз», «гребенка» и др.	<ul style="list-style-type: none"> - утеплитель «Райв-Лайн» толщ. 1,5-1,7 мм, 2-2,5 мм, 3-3,5 мм, 4-5 мм. - льняной утеплитель толщ. 3,5 и 4-5 мм. - ленты «Мастерджут» толщ. 12-15 мм.
Утепление стен, полов, потолков, кровли, межэтажных перекрытий, мансард.	<ul style="list-style-type: none"> - стеновые плиты и рулоны льняные «ISOLINA» (Финляндия) толщ. 50 мм, 75 мм, 100 мм, 150 мм. - рулоны «Мастерджут» толщ. 30 мм, шириной под заказ.
Герметизация конструктивных стыков между элементами деревянных конструкций (балки, лаги, стены, оконные и дверные проемы и др.)	<ul style="list-style-type: none"> - ленты «Мастерджут» толщ. 12-15, 20, 30 мм - ленты «Изолина» толщ. 15, 30 мм - ленты льняные и джутовые толщ. 3, 5; 4-5, 7-8, 10-12 мм
Уплотнение, конопатка швов в готовом срубе	<ul style="list-style-type: none"> - конопаточные ленты джутовые, лен-джут, «Мастерджут», «Райв-Лайн» в ассортименте.

Усадка утеплителя в зависимости от вида и толщины ленты.

Наименование	Толщина ленты	Толщина ленты в сжатом состоянии
Утеплитель льняной	3-4 мм	1,5 - 2,5 мм
Утеплитель льняной	4-5 мм	2 - 3,5 мм
Утеплитель джутовый	4-5 мм	2 - 3 мм
Утеплитель джутовой	7-8 мм	3 - 4 мм
Утеплитель джутовый	10-12 мм	4-5 мм
Утеплитель «Мастерджут»	12-15 мм	3 - 6 мм
Утеплитель «Мастерджут»	20 мм	4 - 7 мм
Утеплитель «Мастерджут»	30 мм	6 - 9 мм
Утеплитель «ISOLINA»	15 мм	4 - 6 мм
Утеплитель «ISOLINA»	30 мм	6 - 8 мм
Утеплитель «ISOLINA»	50 мм	10 - 20 мм
Утеплитель «Райв-Лайн»	1-1,7 мм	0,5 - 1,0 мм
Утеплитель «Райв-Лайн»	2-2,5 мм	1,0 - 1,7 мм
Утеплитель «Райв-Лайн»	3-3,5 мм	1,5 – 2,5мм
Утеплитель «Райв-Лайн»	4-5 мм	2,0 – 3,0 мм

ООО «РАЙВ-ИМПОРТ»

(С) ООО «РАЙВ-ИМПОРТ» 1995 -2012 г.

195176, Бизнес-центр «Пискаревский пр. 25»,
офис 511, тел./факс: (812)-718-44-34, тел. 718-44-32,718-52-24
тел. моб. + 7 911 912 26 90, + 7 906 240 51 39.
www.rive-import.ru e-mail: riwe-import@yandex.ru

